

Pseudoelement können an einfache Selektoren (ID, Class usw.) angehängt werden um damit ein Element zu erweitern. Um Pseudoelemente von Pseudoklassen zu unterscheiden, werden sie mit zwei Doppelpunkten (::) geschrieben.

CSS



::first-line {...}

Spricht die erste Text-Zeile eines Elementes an.

```
p::first-line {font-weight:bold;}
```

CSS



::first-letter {...}

Spricht das erste Zeichen in einem Element an.

```
p::first-letter {font-size:4em; float:left; padding:10px;}
```

CSS



::before {content: ...}

Fügt für ein Element zusätzliche Inhalte hinzu.

```
span::before {content: ' OK ' ;}
```

Vor jedem `` wird ein OK hinzugefügt.

```
p::before {content: url("icon.png");}
```

Vor jedem `<p>` wird ein PNG-Bild hinzugefügt.

CSS



::after {content: ...}

Analog zu `::before`. Der Inhalt wird hier nach dem Element angezeigt.

```
a::before {content: "Link: " ;}
a::after {content: " &laquo; " ;}
p::after {content: ""; display: inline-block;
           background: url("icon.png") no-repeat;
           width: 50px; height: 50px;}
```

CSS



::selection {...}

Definiert die Hintergrund- und Schriftfarbe eines markierten Textes. Das Beispiel zeigt eine Möglichkeit, um das Markieren von Text optisch zu unterbinden:

```
div {color:black; background:gray;}
p::selection {color:inherit; background:inherit;}
~~~~~
<div><p>Sehr viel Lauftext</p> ist nicht immer gut!</div>
```