

Radio-Buttons

HTML



```
<input type="radio" name="" value="">
```

Radio-Buttons sind eine Gruppe von Auswahlbuttons in der nur eine Eingabe erlaubt ist. Wird also ein Button angeklickt, wird ein anderer abgewählt. Folgende Attribute sind möglich:

name Alle Radio-Buttons mit dem gleichen **name** Attributwert, gehören zu einer Gruppe.

value Definiert den Wert, der beim Absenden des Formulars übergeben wird wenn das Element aktiviert wurde.

checked Ein bestimmter Radio-Button wird vorselektiert. **ohne Wert**

disabled Zum Deaktivieren. Es wird ausgegraut dargestellt. **ohne Wert**

```
<form>
  <input type="radio" name="Zahlung" value="Nachnahme" id="nn">
  <label for="nn"> per Nachnahme </label>
  <input type="radio" name="Zahlung" value="Vorkassa" id="vk">
  <label for="vk"> per Vorkassa </label>
</form>
```

Checkbox

HTML



```
<input type="checkbox" name="">
```

Eine Checkbox ist ein anklickbares Kontrollfeld. Per Klick erscheint in der Regel ein Häkchen bei den ausgewählten Feldern.

name Jedes Checkbox Element sollte einen eigenen Namen bekommen.

checked Zum Vorselektieren von Checkboxes. **ohne Wert**

disabled Zum Deaktivieren. Es wird ausgegraut dargestellt. **ohne Wert**

```
<form method="get">
  <input type="checkbox" name="abo1" id="gabo">
  <label for="gabo"> Gratis Ausgabe bestellen</label><br>
  <input type="checkbox" name="newsletter" id="nwsl" checked>
  <label for="nwsl"> Newsletter bestellen</label>
  <button type="submit">Absenden</button>
</form>
```

Fieldset

HTML



```
<fieldset> <legend> ... </legend> ... </fieldset>
```

Mit dem `<fieldset>` Element kann man Formelemente **innerhalb** eines Formulars gruppieren. Es sind die Attribute **name**, **disabled** und **form** verfügbar. Das `<legend>` Element wird zur Beschriftung des `<fieldset>` verwendet.

```
<fieldset name="Verpackung">
  <legend>Welche Verpackung möchten Sie?</legend>
  <input type="checkbox" name="Oeko"> Öko <br>
  <input type="checkbox" name="Premium"> Premium
</fieldset>
```